HAUBER
ELEKTRONIK

ENTWICKLUNG UND HERSTELLUNG ELEKTRONISCHER STEUERUNGEN UND GERÄTE ZUR AUTOMATISIERUNG

72622 Nürtingen-Zizishausen • Fabrikstraße 6 • Telefon 07022/62393 • Telefax 07022/64143
Mail: info@hauber-elektronik.de • Internet: www.hauber-elektronik.de

Schwingungssensor
Typ 664

Frequenzbereich 1Hz...1000Hz

Funktion:

**Der Zweileiter-Sensor Typ 664 misst mechanische Schwingungen von Maschinen.
Diese werden in der Einheit mm/s (Schwinggeschwindigkeit) erfasst.
Das Ausgangssignal von 4...20mA ist proportional zum Messbereich des Sensors.**

Anwendung:

**Zum Schutz von Maschinen und Anlagen vor unzulässig starken Vibrationen.
Ein Praxisbeispiel dafür sind Zentrifugen, Großventilatoren, Turbinen, Generatoren, Spindeln und sonstige Maschinen.**

Vorteil:

- **kompakte Ausführung**
- **großer Temperaturmessbereich -40°C...+85°C Option: -40°C...+125°C**
- **kundenspezifische Messbereiche**
- **großer Frequenzbereich 1Hz...1kHz**
- **störsichere Ausgangssignale 4...20mA**
- **preiswerter Schwingungssensor**

Prager Elektronik

Traunstraße 21, A-2120 Wolkersdorf
T:+43 2245 6725 F:+43 2245 559633
office@prager-elektronik.at
www.prager-elektronik.at

Technische Daten:

Befestigu
Gewicht:
Sch